



przekrój Aluthermo 55

- | | |
|---|--|
| <p>A poszycie skrzydła wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie pokrytej wysokiej jakości folią odporną na promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne. Skrzydło jest wyposażone w dodatkową dolną uszczelkę</p> | <p>E drzwi wyposażone są w trzy zawiasy 3D o średnicy 15 mm znacznie ułatwiające regulację i ich funkcjonalność</p> |
| <p>B wypełnienie stanowi wstrzykiwana piana poliuretanowa PUR zapewniająca znacznie wyższe parametry izolacyjności termicznej niż polistyren spieniony</p> | <p>F skrzydło wyposażone jest w zamek listwowy z jedną lub dwiema wkładkami, który zapewnia najwyższy komfort użytkowania oraz w trzy bolce antywyważeniowe</p> |
| <p>C aluminiowa ościeżnica wypełniona XPS</p> | <p>G konstrukcja skrzydła oparta jest o ramiak wykonany z wysokogatunkowej, wodoodpornej sklejki liściastej – zapewnia to znakomitą stabilność mechaniczną skrzydła w zmiennych warunkach atmosferycznych</p> |
| <p>D systemowy próg Alu Thermo Roto (wysokość progu 19,6 mm)</p> | <p>H regulacja języka</p> |

*dotyczy drzwi pełnych bez przeszkleń