



## przekrój Comfort 73 Eco

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>A</b> poszycie skrzydła wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie pokrytej wysokiej jakości folią odporną na promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne</p> <p><b>B</b> drzwi wypełnione są płytą z polistyrenu spienionego charakteryzującego się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjno – akustycznymi</p> <p><b>C</b> ościeznica termiczna Polstar-Thermo to dwudzielna konstrukcja przedzielona wkładką z tworzywa sztucznego- zastrzeżony wzór użytkowy</p> <p><b>D</b> systemowy próg Alu Thermo Roto (wysokość progu 19,6 mm)</p> | <p><b>E</b> drzwi wyposażone są w trzy zawiasy 3D o średnicy 20 mm znacznie ułatwiające regulację i ich funkcjonalność</p> <p><b>F</b> skrzydło wyposażone jest w dwa zamki z trzema bolcami oraz trzy bolce antywyważeniowe</p> <p><b>G</b> konstrukcja skrzydła oparta jest o ramiak wykonany z wysokogatunkowej, wodoodpornej sklejki liściastej – zapewnia to znakomitą stabilność mechaniczną skrzydła w zmiennych warunkach atmosferycznych</p> <p><b>H</b> regulacja języka</p> |
|--|--|