



## przekrój Fast Silentium

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>A</b> poszycie skrzydła wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie pokrytej wysokiej jakości folią odporną na promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne</p> | <p><b>E</b> Konstrukcja wyposażona jest w trzy zawiasy trójdzielne</p>   |
| <p><b>B</b> To bezpieczne RC 2 i ciche 37 dB drzwi zewnętrzne o grubości 55 mm Wypełnienie zapewnia wysokie parametry izolacyjności akustycznej</p>                                 | <p><b>F</b> skrzydło wyposażone jest w zamek listwowy ROTO z niezależnym górnym zamkiem oraz z trzema wzmocnionymi bolcami antywyważeniowymi</p>   |
| <p><b>C</b> ościeżnica standardowa</p>  | <p><b>G</b> konstrukcja skrzydła oparta jest o ramiak wykonany z wysokogatunkowej, wodoodpornej sklejki liściastej – zapewnia to znakomitą stabilność mechaniczną skrzydła w zmiennych warunkach atmosferycznych</p> |
| <p><b>D</b> próg standardowy (wysokość progu 28,5 mm)</p>   | <p><b>H</b> regulacja języka</p>   |