



przekrój Superior 55

- A** poszycie skrzydła wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie pokrytej wysokiej jakości folią odporną na promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne
- E** drzwi wyposażone są w trzy zawiasy 3D o średnicy 15 mm znacznie ułatwiające regulację i ich funkcjonalność
- B** wypełnienie stanowi wstrzykiwana pianka poliuretanowa PUR zapewniająca znacznie wyższe parametry izolacyjności termicznej niż polistyren spieniony
- F** skrzydło wyposażone jest w dwa zamki z trzema bolcami oraz trzy bolce antywyważeniowe
- C** ościeżnica termiczna Polstar-thermo to dwudzielna konstrukcja przedzielona wkładką z tworzywa sztucznego - zastrzeżony wzór użytkowy
- G** konstrukcja skrzydła oparta jest o ramiak wykonany z wysokogatunkowej, wodoodpornej sklejkli liściastej – zapewnia to znakomitą stabilność mechaniczną skrzydła w zmiennych warunkach atmosferycznych
- D** Próg termiczny Polstar-Thermo (wysokość progu 28,5 mm)
- H** regulacja języka

*dotyczy drzwi pełnych bez przeszkleń